

mubbar

ARMARIOS



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Acabados:

Cuerpos: bilaminados.
Puertas: bilaminadas o cristal templado.
Estantes: bilaminados o metálicos

Medidas:

Ancho: 90cm y 45cm.
Alturas posibles: 75cm. (H2) - 105cm. (H3) - 142cm. (H4) - 178cm. (H5) -
210cm. (H6)
También disponible en ancho mesa (80cm) con o sin puertas: 80x45x72cm.

Modelos:

Diáfanos, puertas altas, puertas bajas y archivos.

Elementos constructivos:

Niveladores accesibles desde el interior.
Bisagras de ajuste total, apertura de 110°, con sistema de montaje rápido.
La base es de zamak y los elementos móviles de acero templado de alta resistencia.
Cerraduras para los armarios de altura; 142, 178 y 210: De falleba con caja de zamak y barras metálicas. Para los armarios de altura 75 y 72: Bombillo de zamak con lengüeta de acero.
Las llaves se suministran con carcasa de plástico.
Tirador en aluminio, de 150 x 17 x 11mm acabado cromo mate.
Puertas bilaminadas de 19mm de espesor.
Vitrinas con cerradura y con pomo: se fabrican en 3 alturas y están realizadas en cristal templado de 5mm.
Y combinándose con el resto de puertas se obtienen diferentes combinaciones.
Estantes bilaminados con posibilidad de 2 grosores 19 y 25mm. Regulación en altura cada **32mm**.
Estantes metálicos realizados a partir de plancha de acero plegada y con pintura epoxy aluminio **Ral 9006**.



mubbar

ARMARIOS



Archivo: Fabricado en plancha de acero estampada y acabado en pintura epoxy aluminio **Ral 9006**. Soporte para carpetas colgantes: Realizado a partir de plancha de acero de 1,5mm de espesor, plegada en sección en forma de C y acabado en pintura epoxy negra. (Sólo para estantes anchos de melamina de 86x38cm. Los estantes metálicos los llevan incorporados).
Kit ropero: Sólo para estantes anchos de melamina de 86x38cm.

Materiales utilizados y sistema constructivo:

Superficies bilaminadas con base de tablero de partículas:

Grosor de **25mm** para sobres, estantes (como opción), sobres intermedios.

Grosor de **19mm** para laterales, bajos, estantes (como opción), trasera y puertas.

Densidad media de 650 kg/m³

Cantos de **ABS** de **1,5mm** de espesor, aplicado con cola termofusible, con todas sus aristas redondeadas a **R=1,5mm** en fachada y tapa superior. Resto con canto de **0,4mm**.


El montaje del armario se realiza mediante ejes y excéntricas metálicos de M6.

Los componentes fabricados en aglomerado proceden de madera con **certificación PEFC**, garantizando una **cadena de custodia PEFC** que asegura el origen sostenible de la materia prima.

ACABADOS MELAMINA



BLANCO Y



GRAFITO G



GRIS CLARO V



ARCE H



ROBLE NATURAL T



ROBLE OSCURO R



ROBLE NEBRASKA K



NOGAL N