

mubbar

CALL CENTER



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Sobres:

Realizado a partir de tablero de partículas de **25mm** de espesor con recubrimiento melamínico. Cantos de ABS de **2mm** de espesor, aplicado con cola de poliuretano. Todas las aristas van redondeadas a **R=2mm**.

La unión con la estructura se realiza mediante ejes y excéntricas metálicos de M6.

Estructura:

Consistente en los laterales y la trasera. Se realiza a partir de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de **25mm** para los laterales y **19mm** para la trasera. Todo va canteado con ABS.

Los laterales son de dos modelos, iniciales (que van mecanizados por una sola cara) y se montan en los extremos y extensión (que van mecanizados por ambas) y sirven para unir dos call centers.


Los laterales disponen de niveladores regulables en la base.

Los componentes fabricados en aglomerado proceden de madera con **certificación PEFC**, garantizando una **cadena de custodia PEFC** que asegura el origen sostenible de la materia prima.

ACABADOS MELAMINA



BLANCO Y



GRAFITO G



GRIS CLARO V



ARCE H



ROBLE NATURAL T



ROBLE OSCURO R



ROBLE NEBRASKA K



NOGAL N